R-Type

Grinding Mill

Technical Parameters

Note: Specifications are subject to change without further notice.

Element	Unites	4R3216	5R4119	6R4528
Roller	roll number (pcs)	4	5	6
	diameter (mm)	320	410	450
	height (mm)	160	190	280
Grinding ring	diameter (mm)	970	1270	1600
	height (mm)	160	190	280
Feed size	jaw crusher (mm)	210	210	350
	pulverizer (mm)	20	20	35
Final size	(mm)	0.044～0.125		
Element	**Unites**	**4R3216**	**5R4119**	**6R4528**
Pulverizer	Power（kw）	37	75	132
Blower		37	75	132
Jaw crusher		15	15	22
Separator		5.5	7.5	11
Bucket elevator		3	3	7.5
Vibrating feeder		0.06	0.2	0.25
Pulverizer	（r.p.m.）	130	103	82
Separator		30～300		
Bucket elevator	（m3/h）	16	16	28
Blower	wind velocity (m/h)	19000	43000	58000
	wind pressure (Pa)	2700	2700	6860
Element	**Moh's hardness**	**4R3216**	**5R4119**	**6R4528**
Capacity（t/h）	≥2～3	2.6～4.5	5～8	19～25
	>3～4	2～3.5	4～6	14.5～19
	>4～5	1.6～3	3.2～5	11～14.5
	>5～6	1.2～2.5	2.5～4.5	8～11
	>6～7	1～2	2～3.5	6～8

SANDMAKE Heavy Mining Machinery Company. 938#, Laolu road, Shanghai, China. TEL: 0086-21-58585831 FAX:0086-21-58588516
E-mail: sales@sandmake.com Web-site: www.sandmake.cc